


Kantenfräsmaschine ASO 160



automatischer Vorschub
einfach aufsetzbar



- müheloses bewegen des Werkstückes
- gute Oberfläche
- universell für sämtliche Materialien einsetzbar

- ratter- und gratfreies Anfasen
- leichtes und müheloses Bewegen des Werkstückes
- sehr gute Oberflächengüte, wie geschliffen
- universell für sämtliche Materialien einsetzbar
- auf Messerkante fasen

Technische Daten:

Fasenbreite	max 10	Einsatzbereich für sämtliche Werkstoffe, wie Stahl, Gußeisen Edelstahl Nichteisenmetalle Kunststoffe, Holz für den : -Maschinenbau -Werkzeugbau, -Vorrichtungsbau -Schweißerei				
Fasenhöhe	0,1 bis 7					
Faswinkel	45°					
Materialstärke, min.	1,0					
Führungsschienen, gehärtet	550 x 100 x 12 550 x 70 x 12					
Messerkopf	160 (horizontal)					
Motor	1,5 mit Bremse					
400V, 50 Hz, 3-Fasen	2830					
Gehäuseabmessung	450 x 380 x 400					
Spänekasten	Ja					
Gewicht	64					
Bestelldaten		Preis €				
ASO 160 S	45° Standard (Z = 9)	3.135,00				
ASO 160 M	45° Messerkante (Z = 10)	3.360,00				
ASO 160 V	45° Messerkante (Z = 16)	3.480,00				
autom.Vorschub	optional	3.050,00				
Drehzahlregelung	für ASO 160-M	450,00				
Untertisch fahrbar	optional	350,00				
Zubehör	Messerkopf	Wendeplatten	Preis	Wendeplatten	Preis	
zu ASO 160 S	Standard	500,00	Standard SE12	80,00	ALU	80,00
			Torx-Schraube	1,84	Copa-Slip, 100g	7,00
zu ASO 160 M	Standard rostfrei	600,00	Spezial TE22	90,00		