


Kantenfräs- und Entgratmaschine ASO 810



- ratter- und gratfreies Anfasen bis 3mm in 1 Schnitt
- leichtes und müheloses Bewegen des Werkstückes
- universell einsetzbar für alle Materialien,
- auch für VA (halbe Drehzahl)

Technische Daten:

Typ	Motor	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht	45° Fasen [mm]	Werkzeug	Spänebehälter (LxBxH) mm	Größe (LxBxH) mm
ASO 810	220/380 Volt 50 Hz, 075 kW	Stufenlos 0 - 6000	60 kg	max. 2,5 (bei Stahl)	+ Spannzangen-Aufnahme + div. Fasräser	240x150 x100	570x400x400

Bestell -	Daten	Art.-Nr.	€/Stk.
ASO 810	kpl. mit Konturplatte + Spannzangenaufnahme		2.950,00
Zubehör /	Ersatzteile		
Kontur-	Wendeplatten Fasräser 45°, Z=3, Ø4-20mm Schaft 16mm (KL5)	23728	250,00
bearbeitung	Pckg. a 10 Stk. HM - Wendeplatten zu Fasräser	23730	92,00
	HM-Schaftfräser 45°, Spitzkegel, grobgezahnt (30367), feingezahnt (30366)	Schaft 8mm	54,00
	HM-Radiusfräser mit KL16für Alu + Kunststoff, R = 3(30277), R=5 (30387),R=6,3(30353)	Schaft 8 mm / KL	56,00
	Spannzange OM Ø 6 (30390), Ø 8 (30394), Ø16 (30395)		26,00

Umrüstbar auf Prismenbearbeitung siehe ASO 850